

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ กันยายน ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน ๑,๒๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี ๒๕๕๙.....
 - ๔.๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก ส.ป.ก. รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. นายเสมา พวงซ้อ ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศักดิ์ โหมมมงคล ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ กรรมการ 
 ๓. นายสมชาย เป้าสุวรรณ ตำแหน่งช่างเครื่องกลชำนาญงาน กรรมการ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์โดยสารแบบตู้ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
๒. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดและไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. สีตัวรถเป็นสีขาว
๔. เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประกอบด้วย

๑. ระบบเครื่องยนต์

๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการผลิตและตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๒ หัวฉีดไอดีเครื่องฉีดขึ้น แบบคอมมอนเรล

๑.๓ ความจุของถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๒. ระบบไฟฟ้า

๒.๑ แบตเตอรี่ขนาดความดัน ๑๒ โวลต์ และความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง

๒.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ สามารถผลิตกระแสไฟเพียงพอต่อการใช้งาน

๒.๓ ไฟหน้า แบบมัลติรีเฟกเตอร์

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

๓.๒ เกียร์เป็นเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบกันสะเทือน

๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระระดับเบิ้ลวิชบอนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง

๔.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนและโช้คอัพ

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยนหรือแบบลูกปืนหมุนวนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ควบคุมการขับเคลื่อนทางด้านขวา ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๖. ระบบเบรก

๖.๑ มีระบบเบรก ABS และระบบเสริมแรงเบรก BA

๖.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกล้อหลังเป็นดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วยเบรก

๗. ขนาดรถยนต์

- ๗.๑ ความยาวตลอดคันไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ มม.
- ๗.๒ ความกว้างตลอดคันไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.
- ๗.๓ ความสูงตลอดคันไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มม.

๘. ขนาดกระทะล้อและยาง

- ๘.๑ กระทะล้อหน้า-หลัง เป็นล้ออัลลอย ล้ออะไหล่เป็นกระทะเหล็ก ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด
- ๘.๒ ยางหน้า-หลังและยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลใหม่ ขนาดเดียวกันไม่ต่ำกว่า ๒๑๕ R ๑๕ C ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้

๙. ระบบปรับอากาศ

- ๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๙.๒ ภายในห้องผู้โดยสารติดตั้งท่อส่งลมเย็นชนิดคู่ พร้อมหัวจ่ายลมคู่ สามารถปรับทิศทางได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด รวมหัวจ่ายลมด้านหน้า
- ๙.๓ มีสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิทช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถควบคุมโดยผู้ขับขี่รถ
- ๙.๔ ระบบน้ำยาสารทำความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม R ๑๓๔ A
- ๙.๕ มีพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนที่ชุด Condensing Unit
- ๙.๖ มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุด เนื่องจากระบบมีสารทำความเย็นไม่เพียงพอ

๑๐. อุปกรณ์อื่น ๆ

- ๑๐.๑ มาตรวัดต่าง ๆ เช่น ความเร็ว , น้ำมันเชื้อเพลิง , อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น
- ๑๐.๒ สัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ เช่น ไฟเลี้ยว , ไฟฉุกเฉิน , ไฟสูง , แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง , อัลเตอร์เนเตอร์, ระบบห้ามล้อ และอื่น ๆ ที่จำเป็น
- ๑๐.๓ ที่ปัดน้ำฝนแบบไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ สามารถตั้งเวลาพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๑๐.๔ มีกระจกไฟฟ้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทควบคุมการล็อกประตู
- ๑๐.๖ ติดตั้งระบบป้องกันการขโมยรถชนิดล็อกแป้นเบรค/แป้นคลัทช์ พร้อมระบบตัดการสตาร์ทเครื่องยนต์
- ๑๐.๗ ไฟภายในตอนหน้าและตอนหลัง เช่น ไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น
- ๑๐.๘ กระจกมองหลังภายในตอนหน้า พร้อมกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๙ ฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดล็อกได้
- ๑๐.๑๐ เบาะคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับเอนและเลื่อนได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งห้องโดยสารเป็นเบาะหนังหรือหนังสังเคราะห์ (สีกรีม) เป็นแบบพนักพิงทรงสูง ๙ ที่นั่ง สามารถปรับเอนนอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และที่เท้าแขนทุกที่นั่ง
- ๑๐.๑๑ มีคอนโซลด้านหลังคนขับ

- ๑๐.๑๒ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุดต่อคัน โดยมีรายการไม่น้อยกว่าดังนี้
- แม่แรงประจำรถพร้อมด้ามขัน
 - ประแจถอดล้อ
 - ไชควงปากแบน
 - ไชควงปากแฉก
 - ประแจปากตายไม่น้อยกว่า ๖ ตัว
 - ประแจปากแหวนหรือประแจสมไม่น้อยกว่า ๖ ตัว
 - คีมปากกว้าง ๑ ตัว
 - ฤงหรือกล่องเครื่องมือ ๑ กล่อง
- ๑๐.๑๓ พนักสนิมทั้งคันรถ โดยมีใบรับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันส่งมอบ
- ๑๐.๑๔ ติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนและป้องกันรังสี UV อย่างดี ความเข้มขนาด ๖๐% รอบคัน ยกเว้นกระจกบังลมหน้าติดเต็มบานความร้อน ๔๐% รับประกันการใช้ อย่างน้อย ๕ ปี
- ๑๐.๑๕ ติดตั้งวิทยุเครื่องเสียง CD/MP๓ อย่างดี พร้อมจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ติดบนพาดานรถยนต์ (พับเก็บได้) และลำโพงห้องโดยสาร ๖ ชุด (หน้า กลาง หลัง)
- ๑๐.๑๖ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และเป็นแบบดึงเก็บอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง
- ๑๐.๑๗ มีผ้าม่านกันแดดติดตั้งภายในบริเวณกระจกข้างของห้องผู้โดยสารตลอดคัน
- ๑๐.๑๘ จะต้องมียี่ห้อคู่มือการใช้ไม่น้อยกว่า ๑ ชุดต่อคัน
- ๑๐.๑๙ มีฤงลมนิรภัยคู่หน้าคนขับและผู้โดยสารด้านซ้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒๐ ปูพื้นและกันด้วยขอบยางพร้อมกรูภายในรอบคัน

๑๑. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและ Catalog จำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) พร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นซอง
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Lastest Current Mode)
- ๑๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. นับถัดจากวันที่ ส.ป.ก. รับมอบรถ หากเกิดการชำรุด บกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดี ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๑๑.๕ มีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกับของบริษัทผู้ผลิตครอบคลุมทั่วประเทศ ที่แสดงสถานที่ตั้งเพื่อรองรับการบริการ พร้อมแนบเอกสารรับรองศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิตกับการเสนอราคา
- ๑๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องสำรองอะไหล่ประเภทชำรุดได้ง่าย (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

- ๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดขอนแก่นภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมแนบหนังสือ
ยืนยันการส่งมอบตามกำหนดจากบริษัทผู้ผลิต ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคา
- ๑๑.๘ รถที่ส่งมอบทุกคันต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่น ๆ เต็มมาตรฐานที่
บริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
- ๑๑.๙ ทางผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามระเบียบของกรมขนส่งทางบก
ในนาม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)
- ๑๑.๑๐ จัดทำตราเครื่องหมาย (โลโก้) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริเวณ
ประตูหน้า (ซ้าย - ขวา) ตามที่กำหนด



เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้เสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอเป็นรายข้อ พร้อมเงื่อนไข ดังนี้

ช่องที่ ๑ ให้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ ส.ป.ก. ขอนแก่น กำหนด

ช่องที่ ๒ ให้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคาเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องทำการแจ้งหมายเลขของแค็ตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และเลขหน้าที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติในข้อ นั้น ๆ และ ผู้เสนอราคาต้องทำการขีดเส้นหรือระบายสีเป็นข้อสังเกต และกำกับหมายเลขที่ใช้อ้างอิง ตามข้อกำหนดของ ส.ป.ก. ขอนแก่น ใน แค็ตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส.ป.ก. ขอนแก่น สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาถ้าไม่มีการขีดเส้นหรือแสดงเครื่องหมายให้ชัดเจน

แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบ

คุณลักษณะเฉพาะที่ ส.ป.ก. กำหนด	คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคา เสนอ	เทียบเท่าหรือดีกว่า
๑. เป็นรถยนต์โดยสารแบบตู้ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ๒. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดและ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๓. สีตัวรถเป็นสีขาว ๔. เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด		
๑. ระบบเครื่องยนต์ ๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ แกว์เรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาณความจุ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำมีคุณสมบัติตาม มาตรฐานความผลิตและตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑.๒ หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบ คอมมอนเรล	๑. ๑.๑..... ๑.๒.....	

๑.๓ ความจุของถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร ๒. ระบบไฟฟ้า ๒.๑ แบตเตอรี่ขนาดความดัน ๑๒ โวลต์ และความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง ๒.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ สามารถผลิตกระแสไฟเพียงพอต่อการใช้งาน ๒.๓ ไฟหน้า แบบมัลติรีเฟกเตอร์ ๓. ระบบส่งกำลัง ๓.๑ คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ๓.๒ เกียร์เป็นเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และถอยหลัง ๑ เกียร์ ๔. ระบบกันสะเทือน ๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระระดับเบิ้ลวิโชนและทอร์ชันบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ๔.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนและโช๊คอัพ ๕. ระบบบังคับเลี้ยว ๕.๑ พวงมาลัยเป็นแบบแร็ค แอนด์พีนีเยนหรือแบบลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ควบคุมการขับเคลื่อนทางด้านขวา ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต ๖. ระบบเบรก ๖.๑ มีระบบเบรก ABS และระบบเสริมแรงเบรก BA	๑.๓..... ๒. ๒.๑..... ๒.๒..... ๒.๓..... ๓. ๓.๑..... ๓.๒..... ๔. ๔.๑..... ๔.๒..... ๕. ๕.๑ ๖. ๖.๑..... 	
--	---	--


๖.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกล้อหลังเป็นดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยเบรก	๖.๒.....	
๗. ขนาดรถยนต์ ๗.๑ ความยาวตลอดคันไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ มม. ๗.๒ ความกว้างตลอดคันไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม. ๗.๓ ความสูงตลอดคันไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มม.	๗..... ๗.๑..... ๗.๒..... ๗.๓.....	
๘. ขนาดกระทะล้อและยาง ๘.๑ กระทะล้อหน้า-หลัง เป็นล้ออัลลอย ล้ออะไหล่เป็นกระทะเหล็ก ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด ๘.๒ ยางหน้า-หลังและยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลใหม่ ขนาดเดียวกันไม่ต่ำกว่า ๒๑๕ R ๑๕ C ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้	๘. ๘.๑..... ๘.๒.....	
๙. ระบบปรับอากาศ ๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน ๙.๒ ภายในห้องผู้โดยสารติดตั้งท่อส่งลมเย็นชนิดคู่ พร้อมหัวจ่ายลมคู่สามารถปรับทิศทางได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด รวมหัวจ่ายลมด้านหน้า ๙.๓ มีสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิทช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถควบคุมโดยผู้ขับขี่รถ ๙.๔ ระบบน้ำยาสารทำความเย็นเป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม R ๑๓๔ A	๙. ๙.๑..... ๙.๒..... ๙.๓..... ๙.๔.....	





๙.๕ มีพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนที่ชุด Condensing Unit	๙.๕.....	
๙.๖ มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุด เนื่องจากระบบมีสารทำความเย็นไม่เพียงพอ	๙.๖.....	
๑๐. อุปกรณ์อื่น ๆ	๑๐.	
๑๐.๑ มาตรฐานวัดต่าง ๆ เช่น ความเร็ว , น้ำมันเชื้อเพลิง , อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐.๑.....	
๑๐.๒ สัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ เช่น ไฟเลี้ยว , ไฟฉุกเฉิน , ไฟสูง , แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง , อัลเตอร์เนเตอร์ , ระบบห้ามล้อ และอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐.๒	
๑๐.๓ ที่ปิดน้ำฝนแบบไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ สามารถตั้งเวลาพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก	๑๐.๓.....	
๑๐.๔ มีกระแสจกไฟฟ้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต	๑๐.๔.....	
๑๐.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทควบคุมการล็อคประตู	๑๐.๕.....	
๑๐.๖ ติดตั้งระบบป้องกันการขโมยรถชนิดล็อกแป้นเบรค/แป้นคลัชท์พร้อมระบบตัดการสตาร์ทเครื่องยนต์	๑๐.๖.....	
๑๐.๗ ไฟภายในตอนหน้าและตอนหลัง เช่น ไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น	๑๐.๗.....	
๑๐.๘ กระจกมองหลังภายในตอนหน้าพร้อมกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า	๑๐.๘.....	
๑๐.๙ ฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดล็อกได้	๑๐.๙.....	
๑๐.๑๐ เบาะคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับเอนและเลื่อนได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งห้องโดยสารเป็นเบาะหนังหรือหนังสังเคราะห์ (สีครีม) เป็นแบบพนักพิงทรงสูง ๙ ที่นั่งสามารถปรับเอนนอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และที่เท้าแขนทุกที่นั่ง	๑๐.๑๐.....	





๑๐.๑๑ มีคอนโซลด้านหลังคนขับ ๑๐.๑๒ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุดต่อคัน โดยมีรายการไม่น้อยกว่า ดังนี้ - แม่แรงประจำรถพร้อมด้ามขัน - ประแจถอดน็อตล้อ - ไขควงปากแบน - ไขควงปากแฉก - ประแจปากตายไม่น้อยกว่า ๖ ตัว - ประแจปากแหวนหรือประแจ ผสมไม่น้อยกว่า ๖ ตัว - คีมปากกว้าง ๑ ตัว - ถังหรือกล่องเครื่องมือ ๑ กล่อง ๑๐.๑๓ พ่นกันสนิมทั้งคันรถโดย มีใบรับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ใน วันส่งมอบ ๑๐.๑๔ ติดฟิล์มกรองแสงกัน ความร้อนและป้องกันรังสี UV อย่างดี ความเข้มขนาด ๖๐% รอบคัน ยกเว้น กระจกบังลมหน้าติดเต็มบานความร้อน ๔๐% รับประกันการใช้อย่างน้อย ๕ ปี ๑๐.๑๕ ติดตั้งวิทยุเครื่องเสียง CD/MP๓ อย่างดี พร้อมจอ LCD ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ติดบนเพดานรถยนต์ (พับเก็บได้) และลำโพงห้องโดยสาร ๖ ชุด (หน้า กลาง หลัง) ๑๐.๑๖ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และเป็นแบบดึงเก็บอัตโนมัติ ไม่น้อย กว่า ๒ ตำแหน่ง ๑๐.๑๗ มีผ้าม่านกันแดดติดตั้ง ภายในบริเวณกระจกข้างของห้อง ผู้โดยสารตลอดคัน ๑๐.๑๘ จะต้องมียี่ห้อคู่มือการใช้ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุดต่อคัน ๑๐.๑๙ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าคนขับ และผู้โดยสารด้านซ้าย ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต	๑๐.๑๑..... ๑๐.๑๒..... - - - - - - - - ๑๐.๑๓..... ๑๐.๑๔..... ๑๐.๑๕..... ๑๐.๑๖..... ๑๐.๑๗..... ๑๐.๑๘..... ๑๐.๑๙..... 	
---	--	--





๑๐.๒๐ ปูพื้นและกั้นด้วยขอบยาง พร้อมกรุภายในรอบคัน	๑๐.๒๐.....	
๑๑. เงื่อนไขและการรับประกัน	๑๑.	
๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบ รายละเอียดและ Catalog จำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา	๑๑.๑.....	
๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็น ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) พร้อมแสดง เอกสารในวันยื่นซอง	๑๑.๒.....	
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Lastest Current Mode)	๑๑.๓.....	
๑๑.๔ ผู้เสนอราคาต้อง รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. นับถัด จากวันที่ ส.ป.ก. รับมอบรถ หากเกิดการ ชำรุดบกพร่องจาก เงื่อนไข และ ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไข ให้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น	๑๑.๔.....	
๑๑.๕ มีศูนย์บริการมาตรฐาน เดียวกับของบริษัทผู้ผลิตครอบคลุมทั่ว ประเทศ ที่แสดงสถานที่ตั้งเพื่อรองรับ การบริการ พร้อมแนบเอกสารรับรอง ศูนย์บริการจากบริษัทผู้ผลิตกับการ เสนอราคา	๑๑.๕.....	
๑๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องสำรอง อะไหล่ประเภทชำรุดได้ง่าย (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่จะ ให้ตรวจสอบได้	๑๑.๖.....	
๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบ รถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	๑๑.๗.....	

พร้อมแนบหนังสือยืนยันการส่งมอบ ตามกำหนดจากบริษัทผู้ผลิต ณ วันยื่น เอกสารประกวดราคา ๑๑.๘ รถที่ส่งมอบทุกคันต้องมี น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่น ๆ เต็มมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ๑๑.๙ ทางผู้ขายเป็น ผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตาม ระเบียบของกรมขนส่งทางบกในนาม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น) ๑๑.๑๐ จัดทำตราเครื่องหมาย (โลโก้) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม บริเวณประตูหน้า (ซ้าย - ขวา) ตามที่กำหนด	 ๑๑.๘..... ๑๑.๙..... ๑๑.๑๐..... 	
---	---	--



